



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 PAR16

146120L0 911211G1

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Goud

IP20

Interieur

Output: 385 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 4.4 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 100 mm


Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm


0.66 kg



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; $UGR \leq 16$; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen; inclusief enkele binnenreflector;



LICHTVERDELING



BOX 1.0 PAR16

146120L0 911211G1

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

BINNENREFLECTOR

Enkele binnenreflector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Zwart	93.5 · 93.5 · 50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX max. 10W	Goud	93.5 · 93.5 · 50.5	9 1 1 2 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	93.5 · 93.5 · 50.5	9 1 1 2 1 1 M 1
BOX max. 10W	Wit	93.5 · 93.5 · 50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

BINNENKAP

Enkele binnenkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Zwart	62 · 62 · 49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX max. 10W	Goud	62 · 62 · 49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	62 · 62 · 49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX max. 10W	Wit	62 · 62 · 49	9 1 1 0 1 1 W 1