



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 PAR16

146120L0 911011W1

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Wit

IP20

Interieur

Output: 455 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 80

OPTISCH

Stralingshoek 47°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.7 W

Klasse I

FYSISCH

Lengte 100 mm

Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0.66 kg

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; $UGR \leq 16$; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen; inclusief enkele binnenafdekking;



LICHTVERDELING



BOX 1.0 PAR16

146120L0 911011W1

KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 47°
CRI90, inner cover white

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	635	0.88
2	159	1.75
3	71	2.63
4	40	3.50
5	25	4.38

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

BINNENREFLECTOR

Enkele binnenreflector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Zwart	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX max. 10W	Goud	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 M 1
BOX max. 10W	Wit	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

BINNENKAP

Enkele binnenkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Zwart	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX max. 10W	Goud	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX max. 10W	Champagne	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX max. 10W	Wit	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1