



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX mini 1.0 PAR16

258120B0

## ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Matzwart

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interieur

Output: 420<sup>b</sup>, 440<sup>c</sup> lm

CIE flux code: 94 98 100 100 92

## LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 1

## FYSISCH

Lengte 70 mm

Breedte 70 mm

Hoogte 82 mm

0.16 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90

<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 19; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



## LICHTVERDELING



BOX

mini 1.0 PAR16

258120B0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4

OPTISCH

Binnenreflector

TYPE	KLEUR	ORDERCODE
BOX mini   max. 10W	Zwart	9 0 0 1 9 9 B 1
BOX mini   max. 10W	Goud	9 0 0 1 9 9 G 1
BOX mini   max. 10W	Champagne	9 0 0 1 9 9 M 1
BOX mini   max. 10W	Brons	9 0 0 1 9 9 Q 1
BOX mini   max. 10W	Wit	9 0 0 1 9 9 W 1