



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO on STREX 1.0

166562K5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Track

Max. kantelhoek 90°

Rotatie 355°

Matzwart + goud

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interieur

Output: 510 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 31°

## ELEKTRISCH

non dim

48 V

LED inset 6.9 W

Klasse 3

## FYSISCH

Diameter 35 mm

Hoogte 55 mm

0.11 kg


115 (adapter) mm

Incl. STREX 48 V trackadapter

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Spot van gegoten aluminium voor 48V track; oppervlak Matzwart + goud; gepoedercoat en natgelakt; mat textuur; RAL 9005; polycarbonaat trackadapter in Signaalzwart; binnenring zwart; spotkop 355° draaibaar en 90° kantelbaar; stralingshoek 31°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; non dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; beschermingsgraad IP20; PC3; UGR ≤ 19; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 1500 cd/m²; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO on STREX 1.0

166562K5

## LICHTVERDELING



## KEGELDIAGRAM

medium 30°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1510     | 0.54  |
| 2     | 380      | 1.09  |
| 3     | 170      | 1.63  |
| 4     | 90       | 2.17  |
| 5     | 60       | 2.71  |

## Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.79   | 0.75   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                             |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## OPTISCH

### honingraatrooster

| TYPE                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |

## ELEKTRISCH

### Voeding 100W in track

| TYPE                   | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

[166562K5] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

May 9, 2024

# CENO on STREX 1.0

166562K5

## In Track Driver 250W

| TYPE                   | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

## Voeding

| TYPE          | KLEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| STREX systeem | Wit   | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX systeem | Zwart | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

## Connector

| TYPE          | KLEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| STREX systeem | Wit   | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX systeem | Zwart | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |

## L-connector

| TYPE                               | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Wit               | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Zwart             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX systeem   ingebouwd          | Wit               | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX systeem   ingebouwd          | Zwart             | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | champagne + zwart | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | brons + zwart     | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

## T-connector

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

## X-Connector

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

## In Line Driver 100W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

## In Line Driver 150W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

[166562K5] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.  
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)

# CENO on STREX 1.0

166562K5

## Ceiling Driver 100W


| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

## DALI Selv apparaat

| TYPE          | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |



## Driver

| TYPE                 | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX systeem   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX systeem   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

## PENDEL

### Trackprofiel 2m

| TYPE                                                           | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Zwart | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Zwart | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Wit   | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Wit   | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

### Ophangset

| TYPE                             | KLEUR           | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   1.5m  <br>pendel | Stainless Steel | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX systeem   3.0m  <br>pendel | Stainless Steel | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX systeem   1.5m  <br>pendel | Zwart           | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX systeem   3.0m  <br>pendel | Zwart           | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Trackprofiel 3m

| TYPE                                                           | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Zwart | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Zwart | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Wit   | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Wit   | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

# CENO on STREX 1.0

166562K5

## COVER

### Blindplaatje 2m

| TYPE          | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem | Zwart | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX systeem | Wit   | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

## INGEBOUWD

### Eindkap

| TYPE                      | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | Wit   | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX systeem   ingebouwd | Zwart | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

### Trackprofiel 1m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

### Trackprofiel 2m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

### Trackprofiel 3m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

### Montagebeugel

| TYPE                      | ORDERCODE       |
|---------------------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

### L-connector niet-elektrisch

| TYPE                      | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | Wit   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX systeem   ingebouwd | Zwart | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

# CENO on STREX 1.0

166562K5

## OPBOUW

### Eindkap

| TYPE                               | KLEUR     | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Wit       | 26-25-29       | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Zwart     | 26-25-29       | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Champagne | 26-25-29       | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Brons     | 26-25-29       | 9 0 0 1 4 3 4 8 |

### Trackprofiel 1m

| TYPE                                                | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit   | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit   | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

### Trackprofiel 2m

| TYPE                                                | KLEUR     | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit       | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit       | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Champagne | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Champagne | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Brons     | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Brons     | 1001-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

### Trackprofiel 3m

| TYPE                                                | KLEUR     | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit       | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit       | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Champagne | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Champagne | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Brons     | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Brons     | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

### L-connector niet-elektrisch

| TYPE                   | KLEUR         | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Wit           | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart         | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX systeem   opbouw | Goud + Zwart  | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |