




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; No matching RAL; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 120 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
 Ingebouwd
 Goud
 Geen overeenkomende RAL
 IP20
 Interieur

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
 430 lm
 PAR16 LAMP 3000K CRI90
 450 lm

LAMP

lamp PAR16
 lampfitting GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
 Klasse 2
 Standard

Fysiek

diameter 84 mm
 hoogte 112 mm
 0.15 kg
 springveren



Uitsparing

diameter 76-79 mm
 min. plafonddikte 4 mm
 max. plafonddikte 38 mm
 Inbouwdiepte 120 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

LICHTVERDELING



152120G0



ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4