



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-27 mm; inbouwdiepte 90 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;



Algemeen

Plafond
 Ingebouwd
 Mat wit
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Interieur

LED

lamp QR-CBC51
 lampfitting GU5.3
 max. per socket 12.0 W

Elektrisch

excl. driver
 12 V
 Klasse 3
 Standard

Fysiek

diameter 84 mm
 hoogte 76 mm
 0.11 kg
 springveren

Uitsparing

diameter 76-79 mm
 min. plafonddikte 4 mm
 max. plafonddikte 27 mm
 Inbouwdiepte 90 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Driver

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
10W 12V 3-10VA phase-cut dim		3-10VA	102-51-30	90221401
25W 12V 8-25VA phase-cut dim		8-25VA	145-51-30	90221701