



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK ROUND 1.0 PAR16

125120K0

ALGEMEEN

Plafond, Half ingebouwd
Max. kantelhoek 60°
Rotatie 350°
Matzwart + goud
RAL 9005^a
IP20
IC gewaardeerd
Interieur
Output: 460^b, 480° lm
CIE flux code: 94 98 100 100 100

LED

Lamp PAR16
Stopcontact GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
LED inset 6.5 W
Klasse 2

FYSISCH

Diameter 135 mm
Hoogte 61 mm
0.42 kg
springveren

CUTOUT

Diameter 127 mm
Min. plafonddikte 4 mm
Max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 75 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMP 3000K CRI90


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; oppervlak Matzwart + Goud; natgelakt, matt glad; RAL 9005; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; inbouwdiepte 75 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC2; IC-waarde; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING



BLIEK

ROUND 1.0 PAR16

125120K0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4