



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPE 1.0

722174A5

ALGEMEEN

Wand, Opbouw

Antraciet grijs

RAL 7016 ^a

IP65

Exterieur

Indirect 215 lm

Direct 215 lm

Totaal 430 lm

CIE flux code: 12 45 84 50 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7.8 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 180 mm

Breedte 180 mm

Hoogte 60 mm

0.73 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; zachte randen; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; PC1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING



TAPE

1.0

722174A5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.