



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1
Standard

Fysiek

diameter 70 mm
hoogte 82 mm
0.14 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
425 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
445 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
355 lm

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

Binnenreflector

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
RAY mini max. 10W	Zwart		900199B4
RAY mini max. 10W	Goud		900199G4
RAY mini max. 10W	Champagne		900199M4
RAY mini max. 10W	Brons		900199Q4
RAY mini max. 10W	Wit		900199W4

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4