



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR OFFICE CABLE 1.0

168185W7

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Mat wit

RAL 9003^a

IP20

Interieur

Output: 3700 lm

CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

DALI-2

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 35 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 560 mm

Hoogte 216 mm

4.6 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Ronde pendelarmatuur, van gegoten aluminium; kap in opaal PMMA; oppervlak Mat wit natgelakt; mat textuur; RAL 9003; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 4000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; PCI; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING



ROOMOR

OFFICE CABLE 1.0

168185W7

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]		10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF		0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF		1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a		Onderhoudsfactor ruimte	
MF	Onderhoudsfactor		LLMF		Lumenbehoudfactor lichtbron	
LMF ^a	Behoudfactor armatuur		LSF		Overlevingsfactor lichtbron	

^a Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.