



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Track

Mat wit

RAL 9003<sup>a</sup>

IP20

Interieur

Output: 640 lm

CIE flux code: 49 80 96 100 100

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

## OPTISCH

Opal

## ELEKTRISCH

non dim

48 V

LED inset 12.1 W

Klasse 3

## FYSISCH

Lengte 601 mm

Breedte 16 mm

Hoogte 18 mm

0.16 kg


693 (adapter) mm

Incl. STREX 48 V trackadapter


<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Inset lineaire verlichting voor 48V tracks; kap in opaal PMMA; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; PCB 3-step binning; non dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; beschermingsgraad IP20; PC3; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

## Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000                  | 20 000 | 30 000            | 40 000                      | 50 000 |
|------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|
| LLMF             | 0.99                    | 0.97   | 0.95              | 0.93                        | 0.91   |
| LSF              | 1                       | 1      | 1                 | 1                           | 1      |
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF |        | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |        |
| MF               | Onderhoudsfactor        |        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |        |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   |        | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |        |

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCH

### Voeding 100W in track

| TYPE                   | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 3 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 4 |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 7 |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 4 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 6 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 8 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 6 |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 468-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 8 |

### In Track Driver 250W

| TYPE                   | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 5 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 408-16-18      | 9 0 0 1 4 1 4 6 |
| STREX systeem   pendel | Wit               | 3000           | 9 0 0 1 4 1 5 8 |
| STREX systeem   pendel | Zwart             | 3000           | 9 0 0 1 4 1 7 5 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart             | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 7 |
| STREX systeem   opbouw | Wit               | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 1 7 9 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart     | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 7 |
| STREX systeem   opbouw | champagne + zwart | 438-26-29      | 9 0 0 1 4 3 7 9 |

### Voeding

| TYPE          | KLEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| STREX systeem | Wit   | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 3 |
| STREX systeem | Zwart | 112-18     | 9 0 0 1 4 1 5 4 |

### Connector

| TYPE          | KLEUR | L · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| STREX systeem | Wit   | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 6 |
| STREX systeem | Zwart | 105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 7 |



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

## L-connector

| TYPE                          | KLEUR             | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw/pendel | Wit               | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 8 |
| STREX systeem   opbouw/pendel | Zwart             | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 1 9 9 |
| STREX systeem   ingebouwd     | Wit               | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 1 |
| STREX systeem   ingebouwd     | Zwart             | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 2 5 2 |
| STREX systeem   opbouw/pendel | champagne + zwart | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 8 |
| STREX systeem   opbouw/pendel | brons + zwart     | 105-105-18     | 9 0 0 1 4 3 9 9 |

## T-connector

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 2 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-146-18     | 9 0 0 1 4 2 9 3 |

## X-Connector

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 4 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 275-275-18     | 9 0 0 1 4 2 9 5 |

## In Line Driver 100W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 0 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 1 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 6 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 7 |

## In Line Driver 150W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 2 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 3 |
| STREX systeem   opbouw | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 0 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 1 |

## Ceiling Driver 100W


| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 8 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 6 9 |

## Ceiling Driver 150W

| TYPE                   | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   pendel | Wit   | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 2 |
| STREX systeem   pendel | Zwart | 439-26-44      | 9 0 0 1 4 3 7 3 |

## DALI Selv apparaat

| TYPE          | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem | 213-37-25      | 9 0 0 1 9 1 9 3 |





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

## Driver

| TYPE                 | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   100W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 1 |
| STREX systeem   150W | 350-30-18      | 9 0 2 1 8 9 0 2 |
| STREX systeem   250W | 400-40-22      | 9 0 2 1 8 9 0 3 |

## PENDEL

### Trackprofiel 2m

| TYPE                                                           | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Zwart | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 B 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Zwart | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 B 5 C C |
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Wit   | 2000-26-29      | 9 0 0 1 4 0 W 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Wit   | 1000-1999-26-29 | 9 0 0 1 4 0 W 5 C C |

### Ophangset

| TYPE                             | KLEUR           | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   1.5m  <br>pendel | Stainless Steel | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 1 6 0 |
| STREX systeem   3.0m  <br>pendel | Stainless Steel | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 1 6 1 |
| STREX systeem   1.5m  <br>pendel | Zwart           | 80-23-1500     | 9 0 0 1 4 2 7 4 |
| STREX systeem   3.0m  <br>pendel | Zwart           | 80-23-3000     | 9 0 0 1 4 2 7 5 |

### Trackprofiel 3m

| TYPE                                                           | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Zwart | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 B 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Zwart | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 B 5 C C |
| STREX systeem   pendel<br>indirect licht                       | Wit   | 3000-26-29      | 9 0 0 1 4 1 W 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   pendel indirect<br>licht | Wit   | 2001-2999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 W 5 C C |

## COVER

### Blindplaatje 2m

| TYPE          | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem | Zwart | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 B 0 |
| STREX systeem | Wit   | 2000-18-3      | 9 1 1 0 0 2 W 0 |

## INGEBOUWD

### Eindkap

| TYPE                      | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | Wit   | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 4 9 |
| STREX systeem   ingebouwd | Zwart | 37-10-27       | 9 0 0 1 4 1 5 0 |

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

## Trackprofiel 1m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 7     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 7 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 1000-37-33     | 9 0 0 1 4 1 8 8     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 200-999-37-33  | 9 0 0 1 4 1 8 8 C C |

## Trackprofiel 2m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 8 9     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 8 9 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 2000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 0     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 1001-1999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 0 C C |

## Trackprofiel 3m

| TYPE                                            | KLEUR | L · W · H (MM)  | ORDERCODE           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|
| STREX systeem   ingebouwd                       | Wit   | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 1     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Wit   | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 1 C C |
| STREX systeem   ingebouwd                       | Zwart | 3000-37-33      | 9 0 0 1 4 1 9 2     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   ingebouwd | Zwart | 2001-2999-37-33 | 9 0 0 1 4 1 9 2 C C |

## Montagebeugel

| TYPE                      | ORDERCODE       |
|---------------------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | 9 0 0 1 4 1 9 3 |

## L-connector niet-elektrisch

| TYPE                      | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   ingebouwd | Wit   | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 6 |
| STREX systeem   ingebouwd | Zwart | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 7 |

## OPBOUW

### Eindkap

| TYPE                               | KLEUR     | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Wit       | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 7 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Zwart     | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 1 4 8 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Champagne | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 7 |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel | Brons     | 26-2.5-29      | 9 0 0 1 4 3 4 8 |



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# STREX MODULE 1.0 OPAL

171382W5

## Trackprofiel 1m

| TYPE                                                | KLEUR | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit   | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 1     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit   | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 1 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart | 1000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 2     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart | 200-999-26-29  | 9 0 0 1 4 1 8 2 C C |

## Trackprofiel 2m

| TYPE                                                | KLEUR     | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit       | 2000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 3     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit       | 1001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 3 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart     | 2000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 4     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart     | 1001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 4 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Champagne | 2000-26-29     | 9 0 0 1 4 3 8 3     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Champagne | 1001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 3 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Brons     | 2000-26-29     | 9 0 0 1 4 3 8 4     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Brons     | 1001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 4 C C |

## Trackprofiel 3m

| TYPE                                                | KLEUR     | L · W · H (MM) | ORDERCODE           |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Wit       | 3000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Wit       | 2001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 5 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Zwart     | 3000-26-29     | 9 0 0 1 4 1 8 6     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Zwart     | 2001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 1 8 6 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Champagne | 3000-26-29     | 9 0 0 1 4 3 8 5     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Champagne | 2001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 5 C C |
| STREX systeem   op-<br>bouw/pendel                  | Brons     | 3000-26-29     | 9 0 0 1 4 3 8 6     |
| STREX systeem   op maat<br>gesneden   opbouw/pendel | Brons     | 2001-999-26-29 | 9 0 0 1 4 3 8 6 C C |

## L-connector niet-elektrisch

| TYPE                   | KLEUR         | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| STREX systeem   opbouw | Wit           | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 8 |
| STREX systeem   opbouw | Zwart         | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 2 5 9 |
| STREX systeem   opbouw | Goud + Zwart  | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 8 |
| STREX systeem   opbouw | brons + zwart | 105-105-19     | 9 0 0 1 4 4 5 9 |