



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO OPAL 4.0

151484J3

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Mat wit + goud

RAL 9010^a

IP20

Interieur

Output: 685 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 12.0 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 182 mm

Breedte 50 mm

Hoogte 65 mm

0.52 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw, met deksel in opaal PMMA; opbouwbehuizing Matwit gepoedercoat; mat textuur; met esthetisch frame in Goud natgelakt; mat glad; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING



PIRRO
OPAL 4.0

151484J3

MONTAGE

1.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEEM	Zwart	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEEM	Goud	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEEM	Zwart	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEEM	Goud	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7