



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 1.0 LED

341168L5

ALGEMEEN

Wand, Opbouw

Aluminium geborsteld

IP20

Interieur

Output: 370 lm

CIE flux code: 69 92 99 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.0 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 100 mm

Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0.6 kg


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum



Vierkanten armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Aluminium geborsteld; directe lichtverdeling; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL 1.0 LED

341168L5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.