



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 3.0

737368Q5

ALGEMEEN

Vloer, Staand

Max. kantelhoek 135°

Brons

IP65

Exterieur

Output: 450 lm

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 38°

UGR < 19

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.7 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 52 mm

Hoogte 164 mm

0.53 kg

Project

Type

Notities


Kwantiteit

Datum




IP65    

Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; PC2; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



STIPO
3.0

737368Q5

GRONDSPIES

Grondspies

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6

PAAL

POLE 200

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 A 0
STIPO met montageplaat	Brons	Ø45 · 200	9 1 0 0 6 2 Q 0

POLE 400

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 A 0
STIPO met montageplaat	Brons	Ø45 · 400	9 1 0 0 6 4 Q 0

POLE 600

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 A 0
STIPO met montageplaat	Brons	Ø45 · 600	9 1 0 0 6 6 Q 0