



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268Q5

ALGEMEEN

Vloer , Staand

Max. kantelhoek 135°

Brons

IP65

Exterieur

Output: 500 lm

CIE flux code: 93 99 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Stralingshoek 38°

UGR < 19

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.7 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 52 mm

Hoogte 120 mm

0.56 kg

Project

Type

Notities


Kwantiteit

Datum




IP65    

Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; PC2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 2.0

737268Q5

MONTAGE

Grondspies

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
STAKE 1.0	Ø43 · 212	9 0 0 1 3 1 0 6