



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM


---



IP65



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; RAL 075 30 10; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



**ARMATUUR**

Plafond  
 Opbouw  
 Brons  
 RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
 IP65  
 Exterieur  
 555 lm

**LED Module**

3000 K  
 CRI ≥ 90  
 L70 / 55000h  
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

**Optisch**

Medium (standard)  
 stralingshoek 36°  
 CIE flux code: 96 99 100 100  
 100

**Elektrisch**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 systeem 6.0 W  
 Klasse 1  
 Standard

**Fysiek**


diameter 50 mm  
 hoogte 75 mm  
 0.24 kg

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**LICHTVERDELING**





**KEGELDIAGRAM**

medium (standard) 34°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1300     | 0.62  |
| 2     | 330      | 1.23  |
| 3     | 140      | 1.85  |
| 4     | 80       | 2.46  |
| 5     | 50       | 3.08  |