



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur
575 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
577 lm
71 lm/W ^b

Optisch

Medium (standard)
stralingshoek 22°
CIE flux code: 93 98 100 100 100


Elektrisch

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.1 W
Klasse 1

Fysiek

lengte 70 mm
breedte 80 mm
hoogte 100 mm
0.42 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen