



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ODREY 1.5

287520BBO

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 340^b, 350^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 73

LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 115 mm

Hoogte 235 mm

0.9 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMP 3000K CRI90

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9005; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; plafondpotje niet inbegrepen;



LICHTVERDELING



ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123 · 44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500 · 30 · 45	9 0 0 5 2 0 1 4

OPTIONEEL

Haak

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3 · 83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3 · 83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5 · 90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5 · 90	9 0 0 5 2 0 6 6
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø15 · 35	9 0 0 5 2 0 7 9
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø15 · 35	9 0 0 5 2 0 8 0