



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ARMATUUR

Plafond
 Pendel
 Gold Brushed
 Geen overeenkomende RAL
 IP20
 Interieur
 405 lm


LED Module

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
 545 lm
 132 lm/W^a

Optisch

Medium (standard)
 stralingshoek 36°
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LICHTVERDELING



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Gold Brushed; No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

Elektrisch

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 5.5 W
 Klasse 1
 Standard


Fysiek

diameter 67 mm
 hoogte 200 mm
 0.62 kg
 Lengte kabel 4000 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Zonder elektrische en optische verliezen





KEGELDIAGRAM

medium (standard) 35°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	994	0.63
2	249	1.26
3	110	1.89
4	62	2.52
5	40	3.15

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

Kabelwand-plafondbeugel

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
	Wit		16·30	90019197
	Zwart		16·30	90019198

Haak lang

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15·49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15·49	90052084

Onzichtbare plafondmontageplaat

Type	Kleur	Spanning	L·B (MM)	Artikel nummer
	Zwart		140·66	90015195
	Wit		140·66	90015196

Lineaire multibasis 1.3

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3 armaturen	Zwart		600·34·52	914130B0
3 armaturen	Wit		600·34·52	914130W0

Lineaire multibasis 1.6

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6 armaturen	Zwart		1200·34·52	914131B0
6 armaturen	Wit		1200·34·52	914131W0


Lineaire multibasis 1.9

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
9 armaturen	Zwart		1800-34-52	914132B0
9 armaturen	Wit		1800-34-52	914132W0

Multi chandelier

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-9 armaturen	Zwart		380-44	914120BB0
1-9 armaturen	Zwart + Aluminium		380-44	914120BL0
1-9 armaturen	Zwart + Champagne		380-44	914120BM0
1-9 armaturen	Zwart + brons		380-44	914120BQ0
1-9 armaturen	Wit		380-44	914120WW0

Multi chandelier HV

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart		380-44	914160BB0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + Aluminium		380-44	914160BL0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + Champagne		380-44	914160BM0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Zwart + brons		380-44	914160BQ0
1-9 luminaires no slots always use with hooks	Wit		380-44	914160WW0

Ronde multibasis

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit		123-44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart		123-44	90052006
max. 8 armaturen	Wit		123-44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart		123-44	90052032

Half ingebouwde basis

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
	Zwart		84-72	914150B0
	Aluminium		84-72	914150L0
	Champagne		84-72	914150M0
	Bron		84-72	914150Q0
	Wit		84-72	914150W0

Enkele basis rond

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
excl. driver	Zwart		83-39	914110B0
excl. driver	Goud		83-39	914110G0
excl. driver	Aluminium		83-39	914110L0
excl. driver	Champagne		83-39	914110M0
excl. driver	Bron		83-39	914110Q0
excl. driver	Wit		83-39	914110W0

wandmontageplaat

Type	Kleur	Spanning	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit		82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart		82-32	90019196

TRACK ACCESSOIRES
Track Adapter 2.0

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit		80-24-26	90014277
1-fase track	Zwart		80-24-26	90014278

[226764G3] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

**Track Adapter HV**

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit		70-31-50	90014279
3-fase track	Zwart		70-31-50	90014280