




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spot van gegoten aluminium met ronde sokkel, voor plafondbinbouw; voor installatie zonder rand; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; geschikt voor plafonddikte van 4-26 mm; inbouwdiepte 85 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; stralingshoek 30°; spotkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 360 °
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
IC gewaardeerd
Interieur
525 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch

excl. driver
18 V
Klasse 3
Standard

Fysiek


diameter 26 mm
hoogte 117 mm
0.15 kg

Uitsparing

diameter 45-47 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 26 mm
Inbouwdiepte 85 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium (standard) ~~350~~mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1530	0.54
2	380	1.09
3	170	1.63
4	100	2.18
5	60	2.72

ANDERE ACCESSOIRES

Boorgereedschap
Type

Kleur

Spanning

Ø·H (MM)
83·107

Artikel nummer
90019300

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Driver
Type

Kleur

Spanning

L·B·H (MM)

Artikel nummer

6W 350mA 8.6-18V		8.6-18V	67·39·22	90213303
10W 350mA 1-10V dim		14-28V	101.5·51·29.5	90223401
14W 350mA 2.5-42V DALI-2		2.5-42V	145·33·21	90243501