



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484B5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Track

Rotatie 310°

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 620 lm

CIE flux code: 65 94 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 12.0 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 182 mm

Breedte 50 mm

Hoogte 65 mm

0.54 kg


75 (adapter) mm

incl. adapter 1-fase track


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Downlight van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; kap in opaal PMMA; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; beschermingsgraad IP20; PC1; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING



PIRRO

OPAL on track 4.0

173484B5

PENDEL

Track Adapter 1.0

TYPE	KLEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Zwart	85-45	9 0 0 1 4 0 4 3
1-fase track	Wit	85-45	9 0 0 1 4 0 4 4

Ophangset 1.5m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track pendel	Wit	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 1
1-fase track pendel	Zwart	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 2

Ophangset 3.0m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track pendel	Wit	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 3
1-fase track pendel	Zwart	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 4

Track Adapter 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 7
1-fase track	Zwart	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 8

CORNER

Regelbare hoek

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Zwart	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 1
1-fase track	Wit	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 2

INGEBOUWD

Montagebeugel

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	35-59-35	9 0 0 1 4 1 0 0

Trackprofiel 1m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	Wit	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 8
1-fase track ingebouwd	Zwart	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 9

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484B5

Trackprofiel 2m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	Wit	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 0
1-fase track ingebouwd	Zwart	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 1

Trackprofiel 3m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	Wit	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 2
1-fase track ingebouwd	Zwart	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 3

Coverplaat eindvoeding

TYPE	KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	Wit	75-50	9 0 0 1 4 1 2 4
1-fase track ingebouwd	Zwart	75-50	9 0 0 1 4 1 2 5

Coverplaat I/L/T/X

TYPE	KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
1-fase track ingebouwd	Wit	100-100	9 0 0 1 4 1 2 6
1-fase track ingebouwd	Zwart	100-100	9 0 0 1 4 1 2 7

OPBOUW

Trackprofiel 1m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 1
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 7

Trackprofiel 2m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track opbouw/pendel	Wit	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 2
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 8

Trackprofiel 3m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track opbouw/pendel	Wit	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 3
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 9

Eindkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track links/rechts	Wit	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 8
1-fase track links/rechts	Zwart	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 9

PIRRO

OPAL on track 4.0

173484B5

ELEKTRISCH

T-Connector 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 0
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 1

T-Connector 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 2
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 3

T-Connector 3.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 4
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 5

T-Connector 4.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 6
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 7

Eindvoeding | links

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 8
1-fase track	Zwart	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 9

Eindvoeding | rechts

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 0
1-fase track	Zwart	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 1

Rechte connector

TYPE	KLEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track recht	Wit	65-17	9 0 0 1 4 0 2 2
1-fase track recht	Zwart	65-17	9 0 0 1 4 0 2 3

L-connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track links	Wit	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 4
1-fase track links	Zwart	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 5
1-fase track rechts	Wit	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 6
1-fase track rechts	Zwart	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 7

Voeding midden

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track recht	Wit	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 6
1-fase track recht	Zwart	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 7

X-Connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-145-20	9 0 0 1 4 0 4 9
1-fase track	Zwart	145-145-20	9 0 0 1 4 0 5 0