




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Plafond
 Opbouw
 max. kantelhoek 90 °
 rotatie 350 °
 Mat wit
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Interieur
 520 lm

LED Module

2700 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Medium (standard)
 stralingshoek 31°
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

Elektrisch

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 8.8 W
 Klasse 1
 Standard

Fysiek



diameter 35 mm
 hoogte 55 mm
 0.21 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

medium (standard) 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OPTISCHE ACCESSOIRES

honingraatrooster

Type	Kleur	Spanning	Ø (MM)	Artikel nummer
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO	Zwart		29	915230B0