



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Track

Mat wit

IP20

Interieur

Output: 3700 lm

CIE flux code: 48 79 95 100 100

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

DALI-2

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 35 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 560 mm

Hoogte 216 mm


4.4 kg

265 (adapter) mm


incl. adapter 3-fase track



Ronde aluminium pendelarmatuur voor 3-fase tracks; kap in opaal PMMA; polycarbonaat trackadapter en kabel in Zuiverwit; oppervlak Mat wit natgelakt; mat textuur; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; PCB; lichtkleur 4000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; PC2; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

OPBOUW

Trackprofiel 1m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track opbouw/pendel	Wit	1000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 0
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 1

Trackprofiel 2m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track opbouw/pendel	Wit	2000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 2
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 3

Trackprofiel 3m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track opbouw/pendel	Wit	3000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 4
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000-32-38	9 0 0 1 4 2 0 5

Flexibele connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	143-143-38	9 0 0 1 4 2 8 8
3-fase track	Zwart	143-38-31	9 0 0 1 4 2 8 9

PENDEL

Ophangset 1.5m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track pendel	Wit	Ø32-1500	9 0 0 1 4 2 0 6
3-fase track pendel	Zwart	Ø32-1500	9 0 0 1 4 2 0 7

Ophangset 3.0m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track pendel	Wit	Ø32-3000	9 0 0 1 4 2 0 8
3-fase track pendel	Zwart	Ø32-3000	9 0 0 1 4 2 0 9

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7

Trackadapter

TYPE	KLEUR	ORDERCODE
3-fase track	Wit	9 0 0 1 4 2 7 9
3-fase track	Zwart	9 0 0 1 4 2 8 0

Haak

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	26 · 28 · 48	9 0 0 1 4 2 8 4
3-fase track	Zwart	26 · 28 · 48	9 0 0 1 4 2 8 5

COVER en EINDKAP

Eindkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track links/rechts	Wit	32 · 32 · 38	9 0 0 1 4 2 1 6
3-fase track links/rechts	Zwart	32 · 32 · 38	9 0 0 1 4 2 1 7

Track Cover

TYPE	KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
3-fase track 1,0 m	Wit	1000 · 26	9 0 0 1 4 2 3 6
3-fase track 1,0 m	Zwart	1000 · 26	9 0 0 1 4 2 3 7

ELEKTRISCH

Snijgereedschap

TYPE	ORDERCODE
3-fase track en 48V track	9 0 0 1 4 1 6 5

L-Connector 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track links	Wit	143 · 140 · 38	9 0 0 1 4 2 2 0
3-fase track links	Zwart	143 · 140 · 38	9 0 0 1 4 2 2 1

L-Connector 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track rechts	Wit	143 · 140 · 38	9 0 0 1 4 2 2 2
3-fase track rechts	Zwart	143 · 140 · 38	9 0 0 1 4 2 2 3

Voeding midden

TYPE	KLEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track rechtdoor	Wit	253 · 38	9 0 0 1 4 2 2 4
3-fase track rechtdoor	Zwart	253 · 38	9 0 0 1 4 2 2 5

Rechte connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track rechtdoor	Wit	115 · 25 · 33	9 0 0 1 4 2 2 6
3-fase track rechtdoor	Zwart	115 · 25 · 33	9 0 0 1 4 2 2 7

ROOMOR

OFFICE on track 1.0

168485W7

T-Connector 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	254-143-38	9 0 0 1 4 2 2 8
3-fase track	Zwart	254-143-38	9 0 0 1 4 2 2 9

T-Connector 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 0
3-fase track	Zwart	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 1

T-Connector 3.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 2
3-fase track	Zwart	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 3

T-Connector 4.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 4
3-fase track	Zwart	254-143-38	9 0 0 1 4 2 3 5

Eindvoeding | links

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	148-32-38	9 0 0 1 4 2 3 8
3-fase track	Zwart	148-32-38	9 0 0 1 4 2 3 9

Eindvoeding | rechts

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	148-32-38	9 0 0 1 4 2 4 0
3-fase track	Zwart	148-32-38	9 0 0 1 4 2 4 1

X-voeding

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
3-fase track	Wit	254-254-38	9 0 0 1 4 2 4 8
3-fase track	Zwart	254-254-38	9 0 0 1 4 2 4 9