



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MICK 2.0

159244K3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 90°

Rotatie 350°

Matzwart + goud

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interieur

Output: 425 lm

CIE flux code: 90 98 100 100 100

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

2 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 23°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 14.0 W

Klasse 1

## FYSISCH

Lengte 450 mm

Breedte 26 mm


Hoogte 130 mm

0.62 kg


<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart + goud; gepoedercoat en natgelakt; mat textuur; RAL 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;



## LICHTVERDELING



MICK  
2.0

159244K3

KEGELDIAGRAM

medium 18°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1270     | 0.31  |
| 2     | 320      | 0.62  |
| 3     | 140      | 0.93  |
| 4     | 80       | 1.25  |
| 5     | 50       | 1.56  |

Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.96   | 0.92   | 0.88   | 0.85   | 0.81   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                         |                   |                             |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |
| MF               | Onderhoudsfactor        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.