



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464E5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Mat wit + Matzwart

IP20

Interieur

Output: 1340 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 19.3 W

Klasse 1


FYSISCH

Lengte 182 mm


Breedte 50 mm

Hoogte 80 mm

0.48 kg



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; behuizing Matwit gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO SPOT SURFACE 4.0

151464E5

LICHTVERDELING



MONTAGE

1.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 2
PIRRO SYSTEEM	Zwart	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 3
PIRRO SYSTEEM	Goud	754 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 4

2.0 PLAFONDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
PIRRO SYSTEEM	Wit	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 5
PIRRO SYSTEEM	Zwart	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 6
PIRRO SYSTEEM	Goud	1150 · 51 · 12	9 0 0 5 2 0 7 7

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1