



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# MAP ASYM 1.6

7516A8I5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Vloer , Ingebouwd

Inox

IP67

IK09

Exterieur

Output: 845 lm

CIE flux code: 38 67 87 0 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

3 SDCM

## OPTISCH

Asymetric

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 15.7 W

Klasse 2

## FYSISCH

Diameter 160 mm

Hoogte 139 mm

1.72 kg


## CUTOUT

Inbouwdiepte 185 mm




IP67   

Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; asymmetrische lichtbundel; oppervlak Inox; inbouwdiepte 185 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



## LICHTVERDELING



MAP  
ASYM 1.6

7516A8I5

MONTAGE

Grondbehuizing

| TYPE                                                   | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| MAP 1.6   CHART 1.6   MAP ASYM 1.6  <br>CHART ASYM 1.6 | Ø213 · 175 | 9 0 0 1 2 2 0 4 |