



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.2

7515A8I5

ALGEMEEN

Vloer , Ingebouwd

Inox

IP67

IK08

Exterieur

Output: 565 lm

CIE flux code: 31 58 80 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 11.4 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 120 mm

Hoogte 113 mm

1.06 kg

CUTOUT

Inbouwdiepte 160 mm


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; asymmetrische lichtbundel; oppervlak Inox; inbouwdiepte 160 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



MAP
ASYM 1.2

7515A8I5

MONTAGE

Grondbehuizing

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.2 CHART 1.2 MAP ASYM 1.2 CHART ASYM 1.2	Ø185 · 150	9 0 0 1 2 2 0 3