



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP 1.6

751468I5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer , Ingebouwd

Inox

IP67

IK09

Exterieur

Output: 1260 lm

CIE flux code: 36 58 79 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium , Stralingshoek 38°

UGR < 10

≥ 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 16.1 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 160 mm

Hoogte 139 mm


1.43 kg

CUTOUT


Inbouwdiepte 185 mm



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; inbouwdiepte 185 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 38°; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



MAP
1.6

751468I5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.84	0.76	0.69	0.63
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte	
MF	Onderhoudsfactor		LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron	
LMF ^a	Behoudfactor armatuur		LSF	Overlevingsfactor lichtbron	

^a Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGE

Grondbehuizing

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.6 CHART 1.6 MAP ASYM 1.6 CHART ASYM 1.6	Ø213-175	9 0 0 1 2 2 0 4