



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP 1.2

751368I5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer , Ingebouwd

Inox

IP67

IK08

Exterieur

Output: 995 lm

CIE flux code: 33 55 77 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Wide , Stralingshoek 44°

UGR < 10

≥ 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 11.9 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 120 mm

Hoogte 113 mm

1.01 kg

CUTOUT


Inbouwdiepte 120 mm




IP67



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; inbouwdiepte 120 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 44°; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



MAP
1.2

751368I5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.91	0.81	0.73	0.66	0.59
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGE

Grondbehuizing

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.2 CHART 1.2 MAP ASYM 1.2 CHART ASYM 1.2	Ø185-150	9 0 0 1 2 2 0 3