



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP 0.6

751168I5

ALGEMEEN

Vloer , Ingebouwd

Inox

IP67

IK08

Exterieur

Output: 310 lm

CIE flux code: 25 48 71 0 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Wide , Stralingshoek 43°

UGR < 10

≥ 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 5.0 W

Klasse 2

FYSISCH

Diameter 55 mm

Hoogte 95 mm

0.38 kg

CUTOUT

Inbouwdiepte 100 mm

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; inbouwdiepte 100 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 43°; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



MAP
0.6

751168I5

MONTAGE

Grondbehuizing

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 0.6 CHART 0.6 BLINK TRIM TRIM- LESS	Ø132 · 105	9 0 0 1 2 2 0 1