



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 LED

186258L5 911011W1

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Wit

IP20

Interieur

Output: 1400 lm

CIE flux code: 94 97 99 100 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

3 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 21°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 16.0 W

Klasse I

## FYSISCH

Lengte 188 mm


Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

1.08 kg



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq 19$ ; inclusief enkele binnenafdekking; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 LED

186258L5 911011W1

## COMPONENTEN

### Enkele binnenkap

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	62·62·49	9 1 1 0 1 1 W 1