



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 1.0 LED

186159L3 911211B1

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Zwart

IP20

Interieur

Output: 670 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

3 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 21°

## ELEKTRISCH

DALI

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.0 W

Klasse I

## FYSISCH

Lengte 100 mm


Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0.74 kg



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq 10$ ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan  $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ ; inclusief enkele binnenreflector; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 1.0 LED

186159L3 911211B1

## COMPONENTEN

### Enkele binnenreflector

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1