



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911011W1

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Wit

IP20

Interieur

Output: 670 lm

CIE flux code: 94 97 99 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 21°

ELEKTRISCH

DALI

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.0 W

Klasse I

FYSISCH

Lengte 100 mm

Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0.74 kg

Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 19 ; inclusief enkele binnenafdekking; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911011W1

COMPONENTEN

Enkele binnenkap

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	62 · 62 · 49	9 1 1 0 1 1 W 1