



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911211G1

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Goud

IP20

Interieur

Output: 670 lm

CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 21°

ELEKTRISCH

DALI

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8.0 W

Klasse I

FYSISCH

Lengte 100 mm


Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0.74 kg



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inclusief enkele binnenreflector; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

186159L3 911211G1

COMPONENTEN

Enkele binnenreflector

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 G 1