



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**


---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---



Bedarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; inclusief aan/uit-schakelaar in wit; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 30°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



**ARMATUUR**

Wand  
Opbouw  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 350 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
330 lm


**LED Module**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

**Optisch**

Medium (standard)  
stralingshoek 30°  
CIE flux code: 97 100 100 100 100

**LICHTVERDELING**



**Elektrisch**

incl. driver | incl. aan/uit-schakelaar  
220 - 240 V  
systeem 4.9 W  
Klasse 1  
Standard

**Fysiek**

diameter 26 mm  
hoogte 117 mm  
0.24 kg

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## KEGELDIAGRAM

medium (standard) 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	954	0.54
2	238	1.09
3	106	1.63
4	60	2.18
5	38	2.72