



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK

petit SURFACE 2.0

164664W9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 60°

Rotatie 355°

Mat wit

IP20

Interieur

Output: 680 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

colour warm dimming

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 39°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 14.2 W

Klasse 1


FYSISCH

Lengte 230 mm


Breedte 80 mm

Hoogte 66 mm

0.65 kg



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 39°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PCI; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK

petit SURFACE 2.0

164664W9

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1960	0.55
2	490	1.11
3	220	1.66
4	120	2.22
5	80	2.77

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1