



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BLIEK

## petit SURFACE 2.0

164664B9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 60°

Rotatie 355°

Matzwart

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Interieur

Output: 680 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

### LED

colour warm dimming

2000 K - 3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

3 SDCM

### OPTISCH

Medium, Stralingshoek 39°

### ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 14.2 W

Klasse I

### FYSISCH

Lengte 230 mm

Breedte 80 mm


Hoogte 66 mm

0.65 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 39°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BLIEK

## petit SURFACE 2.0

164664B9

### LICHTVERDELING



### KEGELDIAGRAM

medium 31°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1960     | 0.55  |
| 2     | 490      | 1.11  |
| 3     | 220      | 1.66  |
| 4     | 120      | 2.22  |
| 5     | 80       | 2.77  |

### OPTISCH

#### honingraatrooster

| TYPE                              | Ø (MM) | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO | 29     | 9 0 0 5 1 1 3 1 |