



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK petit SURFACE 2.0

164664B3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Max. kantelhoek 60°

Rotatie 355°

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

Interieur

Output: 980 lm

CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 31°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 14.2 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 230 mm

Breedte 80 mm


Hoogte 66 mm

0.65 kg


^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK

petit SURFACE 2.0

164664B3

KEGELDIAGRAM

medium 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2820	0.55
2	710	1.11
3	310	1.66
4	180	2.22
5	110	2.77

OPTISCH

honingraatrooster

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1