



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 6.0

129351B5

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

IC gewaardeerd

Interieur

Output: 905 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

excl. driver

36 V

LED inset 11.4 W

Klasse 3

350 mA

FYSISCH

Lengte 172 mm

Breedte 40 mm

Hoogte 40 mm

0.15 kg

springveren

CUTOUT

Lengte 168 mm

Breedte 33 mm

Min. plafonddikte 4 mm

Max. plafonddikte 25 mm

Inbouwdiepte 60 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart; RAL 9005; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 3000 cd/m²; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 6.0

129351B5

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3510	0.45
2	880	0.90
3	390	1.35
4	220	1.81
5	140	2.26

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
15W 350 mA 27-42V fase-afsnijding dim	102 · 49 · 29	27-42V	9 0 2 2 3 4 0 3
14.7W 350mA 26-42V	122 · 41 · 23	26-42V	9 0 2 2 3 5 0 4