



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 4.0

129251WM5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd
Mat wit + Champagne
IP20
IC gewaardeerd
Interieur
Output: 670 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH


excl. driver
24 V
LED inset 7.6 W
Klasse 3
350 mA

FYSISCH


Lengte 119 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
0.1 kg
springveren

CUTOUT


Lengte 116 mm
Breedte 33 mm
Min. plafonddikte 4 mm
Max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 60 mm



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Mat wit + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING



PIRRO

petit 4.0

129251WM5

KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2590	0.45
2	650	0.90
3	290	1.35
4	160	1.81
5	100	2.26

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	VOLTAGE	ORDERCODE
10W 350mA fase-afsnijding dim	102 · 38 · 21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
10W 350mA	115 · 41 · 25	13-26V	9 0 2 2 3 4 0 6