



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO petit 4.0

129251CH5

## ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd  
Matzwart + Champagne  
IP20  
IC gewaardeerd  
Interieur  
Output: 670 lm  
CIE flux code: 98 100 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
3 SDCM

## OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

## ELEKTRISCH

excl. driver  
24 V  
LED inset 7.6 W  
Klasse 3  
350 mA

## FYSISCH

Lengte 119 mm  
Breedte 40 mm  
Hoogte 40 mm  
0.1 kg  
springveren

## CUTOUT

Lengte 116 mm  
Breedte 33 mm  
Min. plafonddikte 4 mm  
Max. plafonddikte 25 mm  
Inbouwdiepte 60 mm


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR  $\leq 13$ ; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



## LICHTVERDELING



# PIRRO

## petit 4.0

129251CH5

### KEGELDIAGRAM

medium 25°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 2590     | 0.45  |
| 2     | 650      | 0.90  |
| 3     | 290      | 1.35  |
| 4     | 160      | 1.81  |
| 5     | 100      | 2.26  |

### ELEKTRISCH

#### Driver

| TYPE                              | L · W · H (MM) | VOLTAGE | ORDERCODE       |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| 10W   350mA   fase-afsnijding dim | 102 · 38 · 21  | 12-28V  | 9 0 2 2 3 4 0 2 |
| 10W   350mA                       | 115 · 41 · 25  | 13-26V  | 9 0 2 2 3 4 0 6 |