



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 2.0

129151E3

ALGEMEEN

Plafond , Ingebouwd
Mat wit + Matzwart
IP20
IC gewaardeerd
Interieur
Output: 290 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
3 SDCM

OPTISCH

Medium , Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

excl. driver
12 V
LED inset 3.8 W
Klasse 3
350 mA

FYSISCH

Lengte 66 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
0.07 kg
springveren

CUTOUT

Lengte 64 mm
Breedte 33 mm
Min. plafonddikte 4 mm
Max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 60 mm


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Mat wit + Matzwart; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 2.0

129151E3

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1120	0.45
2	280	0.90
3	120	1.35
4	70	1.81
5	40	2.26

ELEKTRISCH

Driver

TYPE

4.5W | 350 mA | 8-12V | fase-afsnijding dim |
IP44

L · W · H (MM)

49 · 30 · 20

ORDERCODE

9 0 2 2 3 1 0 1