



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PIRRO petit 2.0

129151B5

ALGEMEEN

Plafond, Ingebouwd

Matzwart

RAL 9005^a

IP20

IC gewaardeerd

Interieur

Output: 300 lm

CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

3 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

LED inset 3.8 W

Klasse 3

350 mA

FYSISCH

Lengte 66 mm

Breedte 40 mm

Hoogte 40 mm

0.07 kg

springveren

CUTOUT

Lengte 64 mm

Breedte 33 mm

Min. plafonddikte 4 mm

Max. plafonddikte 25 mm

Inbouwdiepte 60 mm

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum




Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; oppervlak Matzwart; RAL 9005; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; PC3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 3000 cd/m²; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



PIRRO petit 2.0

129151B5

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1170	0.45
2	290	0.90
3	130	1.35
4	70	1.81
5	50	2.26

ELEKTRISCH

Driver

TYPE

4.5W | 350 mA | 8-12V | fase-afsnijding dim |
IP44

L · W · H (MM)

49 · 30 · 20

ORDERCODE

9 0 2 2 3 1 0 1